BECKMAN COULTER
Life Sciences

NEW

卓上型遠心機 Allegra V-15R

進化するアプリケーションニーズに対応する
高い汎用性と効率性を備えたコンパクトな多機能遠心機

高い汎用性

10個のロータと幅広いアダプタのラインアップにより、細胞や血液の分離からハイスループットスクリーニングまで、様々なアプリケーションへの対応が可能です。

コンパクトで静音

実験台上のスペースをとらないコンパクトな設置面積。
最高回転時の運転音が55 dBA以下と静音設計です。

高度な温度管理

一定の温度を維持することが可能なため、サンプルが過熱されること無く、より速く、そして長時間遠心することができます。Rapid Temp（急速冷却）機能とECO Mode（エコモード）機能を用いることで、効率性と機能性がさらに向上します。

安全性の強化

BioSafeロータ、自動ロータ認識機能、インバランス自動検出機能等による、安全で効率的な遠心操作を実現しました。

利便性

ソフトタッチで閉まり自動で開く扉、50個の遠心プログラムの保存、見やすく使いやすい操作パネルの採用により、簡単でシームレスな操作が可能になります。

Allegra V-15R Centrifuge

Allegra V-15R の製品詳細は Web サイトでご確認ください。
お見積り・カタログ請求なども承りますのでお気軽にお問合せください！
https://bit.ly/3wtc2aC

ロータラインアップ

	製品名 (製品番号)	最大容量	最高回転数 (rpm)	最大遠心力 (x *g*)	メーカー希望小売価格 (税抜) *
	VS 4.750 (C63142)	4 × 750 mL	4,700	4,651	420,000円
	VS 4.750-96 (C63145)	4 × 4枚の マイクロプレート	4,700	4,651	580,000円
	VS 4.750-Hex (C63143)	4 × 25本 × 10mL	4,700	4,478	560,000円
	VS 2.5-96 (C63144)	2 × 5枚の マイクロプレート	5,700 (4℃遠心時5,600)	5,495 (4℃遠心時5,304)	440,000円
	VF 48.2 (C63136)	48 × 2 mL	13,500 (4℃遠心時13,000)	20,412 (4℃遠心時18,928)	240,000円
	VFC 8.50 (C63139)	8 × 50 mL コニカルチューブ	11,360	15,032	285,000円
	VF 6.94 (C63140)	6 × 94 mL	10,000	11,872	320,000円
	VFC 24.15 (C63138)	24 × 15 mL コニカルチューブ	9,000	11,431	380,000円
	VF 100.2 (C63137)	100 × 2 mL	6,500	外列：7,713 x *g* 内列：7,145 x *g*	520,000円
	VF 6.250 (C63141)	6 × 250 mL	5,450	4,824	550,000円

仕様

製品名	Allegra V-15R
製品番号	C63128
最大遠心力（RCF）	20,412 x *g*
最高回転数	13,500 rpm
容量	4 × 750 mL / 60 × 15 mL / 28 × 50 mL / 4 × 4 プレート

温度設定範囲	-10 ～ 40° C
ノイズレベル	最高回転数で≦55 dBA
寸法	605（W）× 390（H）× 635（D）mm
重量	110 kg
電源	単相 200 V 50/60Hz, 208V 60Hz
メーカー希望小売価格（税抜）*	1,050,000円

*メーカー希望小売価格は参考価格です。実際の販売価格は代理店にお問い合わせください。

Biosafety 「BioSafe」及び「BioSafety」は、生物学的封じ込め対応を強化した製品に付記しています。

BIOC 「BioCertified」は、独立の第三者機関（TÜV NORD CERT GmbH, Große Bahnstraße 31, D-22525 Hamburg（ドイツ）、またはPublic Health England, Porton Down（英国））により微生物を含んだエアロゾルの封じ込めについて検証・認証されたものであることを示しています。不適切な使用やメンテナンスにより、密閉の完全性、ひいては封じ込めが損なわれる可能性があります。

Beckman CoulterおよびBeckman Coulterロゴは、Beckman Coulter, Inc.の登録商標です。

⚠注意 正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

ベックマン・コールター株式会社

本　社：〒135-0063 東京都江東区有明3-5-7 TOC有明ウエストタワー

お客様専用 0120-566-730　☎ 03-6745-4704

e-mail bckk_ls_web@beckman.com　URL https://www.beckman.jp

C22i0500a　MAPSS-LS-202205-34