

ラボ用ラベル新発売

- -196℃フリーザー対応ラベル
マイクロチューブに貼っても剥がれない消えない！
- 凍結面にも貼れるラベル
- 耐溶剤テスト済みラベル
エタノール、IPA、DMSO、キシレン(キシレンは専用リボン)

フリーザーテスト: -196℃に20分、その後室温20分を3サイクルテスト済み
凍結面への貼り付けテスト: -20℃でアクリル、ガラス、SUS板への貼り付けテスト
溶剤試験内容: 貼付け24時間後、各溶剤に15分浸漬、綿棒で10往復擦る
上記は保証値ではありません。ご使用にはお客様の環境下でテストをお願い致します



印字サンプル送付可能です！

ラボ用省スペースラベルプリンター

RT230i



高性能ソフトウェア付



- ・ 高機能デザインソフトが無料で使用できます！
- ・ プリンターライセンスもありません！
- ・ EXCELからのデータインポートも出来ます！

【省スペースラベルプリンターの特徴】

クラムシェルフォルムで最低限のスペースでご使用できます

WINDOWS
ドライバー付きで既存ソフトも使用可能！

インターフェースは有線LAN、USB、RS232C標準備!!

ラベル印字サンプル、デモ機の貸出しはお気軽に御問い合わせください

ラベルプリンターの詳細はこちら



ラボラベル リボン プリンター サイズ&価格表

- -196°Cフリーザー対応ラベル ■凍結面への貼付け可能ラベル(F1560は対象外)
 ■耐溶剤ラベル エタノール、IPA、DIMSO、キシレン (キシレンは専用リボン)

	品名	サイズ	用途	カラー	数量	金額/巻
1	ラボラベル F3712	W37×H12mm	1.5ml~2.0ml チューブ用	白	1,000枚/R	
2	ラボラベル F10-3710	10φ+W37×H10mm	1.5ml~2.0ml 丸+四角	白	1,000枚/R	
3	ラボラベル F4020	W40×H20mm	一般・チューブBOX	白	1,000枚/R	
4	ラベラベル F1560	W15XH60mm	1.5ml~2.0ml 印字面保護タイプ	白+透明	1,000枚/R	
5	ラベラベル F2107	W21XH7mm	0.2ml チューブ用	白	1,000枚/R	
リボン	ラボ用ラベルリボン	W57mmx91M	RT230i用リボン	黒	1巻	¥5,000
プリンター	RT230i ラベルプリンター	W136XL245XH175mm	上記ラベル向けプリンター	黒	1台	¥158,000

※ラベルの金額はお問合せください

※ラベル、リボン、プリンターのご導入でラベルが印字出来ます。パソコンは別途ご用意ください

RT230i ラベルプリンター 仕様

機種名	RT230i	
印字方法	熱転写/感熱	
解像度	300dpi(12dot/mm)	
最大印字スピード	5ips(127mm/s)	
印字幅	55mm	
印字長	最小4mm (要テスト)、最大762mm	
プロセッサー	32-bit RISC CPU	
メモリー	フラッシュ8M(4MB ユーザーストレージ)、SDRAM16MB	
センサータイプ	可動式反射センサー&中央固定式透過センサー	
ラベル	ラベルタイプ	連続紙、ギャップ付き、裏アイマーク、センサーホール
	台紙幅	最小15mm - 最大60mm
	ラベル厚さ	最小: 0.076mm 最大: 0.20mm
	ラベル径	最大: 127mm
リボン	紙管径	25.4mm, 38.1mm
	リボン長	最大110M
	リボン幅	55mm~59mm
リボンコア・最大径	コア: 12.7mm、最大径: 38mm	
プリンター言語	EZPL	
ドライバー	Vista, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10&11, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019,MAC, Linux	
内蔵フォント	ビットマップフォント	6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 and OCR A & B Bitmap fonts 90°, 180°, 270° rotatable, single characters 90°, 180°, 270° rotatable Bitmap fonts 8 times expandable in horizontal and vertical directions
	TFT フォント	TTF Fonts (Bold / Italic / Underline). 0°, 90°, 180°, 270° rotatable
バーコード	1-D barcode	China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8/EAN-13 (with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5, Interleaved 2-of-5 (1 of 5), Interleaved 2-of-5 with Shipping Bearer Bars, ISBT-128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Standard 2 of 5, Telepen, Matrix 2 of 5, UPC-A/UPC-E (with 2 or 5 digit extension), UCC/EAN-128 K-Mart and Random Weight
	2-D barcode	Aztec code, Code 49, Codablock F, Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417, QR code, TLC 39, GS1 Composite
グラフィック	Resident graphic file types are BMP and PCX, other graphic formats are downloadable from the software	
インターフェース	USB 2.0 (B-Type)、Serial port: RS-232 (DB-9)、IEEE 802.3 10/100 Base-Tx Ethernet port (RJ-45) USB Host (A-Type)	
コントロールパネル	カラー TFT LCD、コントロールキー (LEDライト付き) : FEED / PAUSE / CANCEL、レディ(グリーン); エラー(レッド)、LEDライト付きスタンバイボタン、後部にキャリプレートボタン	
電源	Auto Switching 100-240V AC, 50-60Hz	
操作環境	温度: 5°C~40°C、湿度: 30-85% (結露なし)	
保存環境	温度: -20°C~50°C、湿度: 10-90%、(結露なし)	
認証	CE (EMC)、FCC Class A、CB、cUL、EAC、BIS、CCC	
サイズ/重量	長さ245mmX高さ175mmX幅136mm / 重さ1.65kg(本体のみ)	
オプション	外付けラベルスタンド、カッター、外付け巻取り機、剥離装置	

お問合せはこちら

印字サンプル、デモ機の貸出しを行っております
 お気軽にお問合せください



〒350-1215
 埼玉県日高市高萩東1丁目29-23
 フォレストテック株式会社
 TEL:042-981-8177
 URL:www.forestprinter.com