

SDK 付属で ¥39,000 ~

小型・低価格 産業用 USB3.0 / USB2.0 / GigE カメラ



GIGE **US3**
VISION VISION

POINT 1 初心者

初心者でも安心して使えるソフトウェアが充実！



IC Capture

日本語対応ビューワソフト
やりたいことはほとんどコレで完結！
タイムラプス撮影や録画など機能など



IC Imaging Control

ソフトウェア開発キット
サンプルプログラムが豊富な開発用ライブラリ
C++, C# 以外の様々な開発環境にも対応



IC Measure

日本語版簡易計測ソフト
スクリーン上で測定・計測が可能
注釈機能、測定結果の保存と読み出し機能など



IC Extension

サードパーティ拡張ソフト

各種サードパーティソフトをそのままご利用頂けるように、
中間のソフトウェアを準備しています。



POINT 2 実務者

用途に合った産業用カメラ・レンズを **1** から選定します。

相談

- ・画質を確認したい
- ・動作確認をしたい

選定 & 貸出

- ・技術担当が迅速に選定
- ・即日貸出

評価 & 判断

- ・そのまま買取りも可
- ・2週間程度評価（期間応相談）

機種を選定した技術担当がハード・ソフトを直接サポートします。

POINT 3 上級者

Raspberry Pi (ラズパイ) で動作検証済み、
Linux (Ubuntu など) のオープンソースで利用可能！



USB3.0/GigE 産業用カメラ

23U/33U シリーズ
29 × 29 × 47mm



33G シリーズ
29 × 29 × 57mm



33Ge シリーズ
29 × 44 × 57mm



型番			解像度	フレームレート		センサ			センサ型番	トリガー	I/O	シャッター	価格	
USB3.0	GigE	ヒートシンク		USB3.0	GigE								USB3.0	GigE
DxK23U618	DxK33G618		640 × 480	120	120	1/4"	CCD	5.6 μm	ICX618	○	○	global	¥59,800	
DxK23UV024	DxK33GV024		752 × 480	115	100	1/3"	CMOS	6 μm	MT9V024	○	○	global	¥52,800	
DxK23U445	DxK33G445		1280 × 960	30	30	1/3"	CCD	3.75 μm	ICX445	○	○	global	¥69,800	
DxK23UM021	DxK33GR0134		1280 × 960	60	70	1/3"	CMOS	3.75 μm	AR0134	ASK		global	¥58,800	
DxK23UP1300	DxK33GP1300		1280 × 1024	113	90	1/2"	Python	4.8 μm	1300	○	○	global	¥68,000	
DxK33UP1300	DxK33GP1300e	○	1280 × 1024	210	90	1/2"	Python	4.8 μm	1300	○	○	global	¥68,000	
DxK23U274	DxK33G274		1600 × 1200	20	20	1/1.8"	CCD	4.4 μm	ICX274	○	○	global	¥114,800	
DxK23UX249	DxK33GX249		1920 × 1200	30	30	1/1.2"	Pregius	5.86 μm	IMX249	○	○	global	¥78,000	
DxK33UX174	DxK33GX174e	○	1920 × 1200	160	50	1/1.2"	Pregius	5.86 μm	IMX174	○	○	global	¥120,000	
DxK33UP2000	DxK33GP2000e	○	1920 × 1200	129	50	2/3"	Python	4.8 μm	2000	○	○	global	¥83,000	
DxK33UX290	DxK33GX290e	○	1920 × 1080	143	56	1/2.8"	Starvis	2.9 μm	IMX290	○	○	rolling	¥75,000	
DxK33UX252	-		2048 × 1536	120	-	1/1.8"	Pregius	3.45 μm	IMX252	○	○	global	¥128,000	-
DxK33UX265	DxK33GX265e	○	2048 × 1536	60	36	1/1.8"	Pregius	3.45 μm	IMX265	○	○	global	¥98,000	
DxK33UX250	-		2448 × 2048	75	-	2/3"	Pregius	3.45 μm	IMX250	○	○	global	¥158,000	-
DxK33UX264	DxK33GX264e	○	2448 × 2048	38	24	2/3"	Pregius	3.45 μm	IMX264	○	○	global	¥118,000	
DxK33UP5000	DxK33GP5000e	○	2592 × 2048	60	21	1"	Python	4.8 μm	5000	○	○	global	¥125,000	
DxK23UP031	DxK33GP031		2592 × 1944	15	15	1/2.5"	CMOS	2.2 μm	MT9P031	○	○	rolling	¥67,800	
DxK33UX178	DxK33GX178e	○	3072 × 2048	60	19	1/1.8"	Starvis	2.4 μm	IMX178	○	○	rolling	¥75,000	
DxK33UJ003	DxK33GJ003e	○	3856 × 2764	14	11	1/2.3"	CMOS	1.67 μm	MT9J003	○	○	rolling	¥83,000	
DFKAFU420-CCS	-		7728 × 5368	7	-	2/3"	CMOS	1.12 μm	-			rolling	¥190,000	-

USB3.0/USB2.0 小型装置組込みカメラ

22/42/72/27 シリーズ
36 × 36 × 25mm



ボードモデル
30 × 30 × 15mm



型番			解像度	フレームレート		センサ			センサ型番	トリガー	I/O	シャッター	価格	
USB3.0	USB2.0	格安ボードモデル		USB3.0	USB2.0								USB3.0	USB2.0
-	DxK22BUC03	○	752 × 480		76	1/3"	CMOS	6 μm	MT9V024	○	○	global	-	¥41,000
-	DxK22AUC03	○	752 × 480		76	1/3"	CMOS	6 μm	MT9V024			global	-	¥39,000
-	DxK42BUC03	○	1280 × 960		25	1/3"	CMOS	3.75 μm	AR0134	○	○	global	-	¥55,800
-	DxK42AUC03	○	1280 × 960		25	1/3"	CMOS	3.75 μm	AR0134			global	-	¥53,800
DMK27BUP031	DxK72BUC02	○	2592 × 1944	15	6	1/2.5"	CMOS	2.2 μm	MT9P031	○	○	rolling	¥64,000	¥60,000
DMK27AUP031	DxK72AUC02	○	2592 × 1944	15	6	1/2.5"	CMOS	2.2 μm	MT9P031			rolling	¥62,000	¥58,000
DFK27BUP006	-	○	2592 × 1944	15		1/2.5"	CMOS	2.2 μm	MT9P006	○	○	rolling	¥64,000	-
DFK27AUP006	-	○	2592 × 1944	15		1/2.5"	CMOS	2.2 μm	MT9P006			rolling	¥62,000	-
DxK27BUJ003	-	○	3856 × 2764	7		1/2.3"	CMOS	1.67 μm	MT9J003		○	rolling	¥81,000	-
DxK27AUJ003	-	○	3856 × 2764	7		1/2.3"	CMOS	1.67 μm	MT9J003			rolling	¥79,000	-

オートフォーカス・電動ズームレンズ内蔵カメラ

DxK-F/AFU シリーズ
36 × 36 × 30mm



DxK-F/AFU シリーズ
50 × 50 × 103mm



型番	Zoom	Iris	Focus	解像度	画角・F値		センサ	センサ型番	トリガー	I/O	シャッター	価格			
					Wide	Tale						USB3.0	USB2.0		
DxK22AUC03-F			○	752 × 480	レンズ交換自由		1/3"	CMOS	6 μm	MT9V024	global	-	¥63,000		
DxK72AUC02-F			○	2592 × 1944	レンズ交換自由		1/2.5"	CMOS	2.2 μm	MT9P031	rolling	-	¥74,000		
DFKAFUP031-M12			○	2592 × 1944	レンズ交換自由		1/2.5"	CMOS	2.2 μm	MT9P031	rolling	¥89,000	-		
DFKAFUJ003-M12			○	3856 × 2764	レンズ交換自由		1/2.3"	CMOS	1.67 μm	MT9J003	rolling	¥96,000	-		
DFKAFU420-CCS			○	7728 × 5368	6.2mm		2/3"	CMOS	1.12 μm	-	rolling	¥185,000	-		
DxKZ12G445	○	○	○	1280 × 960	4.8mm	57.6mm	1/3"	CCD	3.75 μm	ICX445	○	○	global	¥160,000	-
DxKZ12G236	○	○	○	1920 × 1200	4.8mm	57.6mm	1/2.8"	EXMOR	2.8 μm	IMX236	○	○	rolling	¥160,000	-
DxKZ12GP031	○	○	○	2592 × 1944	4.8mm	57.6mm	1/2.5"	CMOS	2.2 μm	MT9P031	rolling	¥160,000	-		
DxKZ30GP031	○	○	○	2592 × 1944	4.3mm	129mm	1/2.5"	CMOS	2.2 μm	MT9P031	rolling	¥173,000	-		

USB3.0 カバーガラス無しカメラ

DMK.WG シリーズ
29 × 29 × 47mm



型番	カバーガラス	解像度	フレームレート	センサ			センサ型番	トリガー	I/O	シャッター	価格
USB2.0 / 3.0 / GigE			USB3.0							USB3.0	
DMK23U274.WG	無し	1600 × 1200	20	1/1.8"	CCD	4.4 μm	ICX274	○	○	global	¥228,000

※記載仕様は予告無しに変更される場合があります。
※仕様・価格は2017年8月時点の内容です。

貸出 & お問い合わせは、

argo@argocorp.com



https://www.argocorp.com